

Data wydania: 18.08.2014 r.

SD 601 WOSK DO STIUKU

WŁAŚCIWOŚCI

- Uwypukla efekt przestrzenny rysunku na ścianie
- Zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią
- Podkreśla głębię stiuków
- Umożliwia aktywne oddychanie ścian

OPIS WYROBU

WOSK DO STIUKU SD 601 jest materiałem opartym na bazie wysokiej jakości wosków naturalnych w postaci wodnej dyspersji. Zastosowanie dodatków uszlachetniających sprawia, że wosk jest łatwy w aplikacji, nie żółknie oraz posiada wysoką odporność na zużycie. Jest materiałem bezwonny, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do dodatkowego wybłyszczania powierzchni pokrytych szlachetnymi materiałami dekoracyjnymi (stiuki, tynki dekoracyjne). Szczególnie polecany jest jako wosk podkreślający głębię Stiuku SD 600. Poprzez nałożenie wosku uzyskujemy szklistą powierzchnię odporną na wilgoć oraz zmywanie wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do lakierowania powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Podłoże należy starannie oczyścić poprzez mechaniczne odkurzanie lub za pomocą szmatki.

MIESZANIE

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI

Nakładanie wosku wykonujemy po upływie 4-5 dni od nałożenia stiuku lub tynku dekoracyjnego. Wosk nakładamy przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej woskiem wykonując koliste ruchy. W momencie, gdy wosk zaczyna przesychać rozpoczynamy polerowanie przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego lub szmatki.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Data wydania: 18.08.2014 r.

**SD 601
WOSK DO STIUKU****DANE TECHNICZNE**

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C,
- czas schnięcia: jedna godzina pomiędzy poszczególnymi warstwami,
- wydajność: 20-50 m²/kg - w zależności od oczekiwanego efektu,
- gęstość: 1,00 kg/dm³,
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OPAKOWANIE

Wiaderko plastikowe – 0,5 i 1 kg.

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem.
Chronić przed dziećmi!

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą, jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Producent chemii budowlanej**www.jpcover.pl**

J.P. COVER Sp. z o.o.
43-417 Kaczyce
ul.Morcinka 17
tel./fax: +48 32/469 49 70
e-mail: jpcover@jpcover.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000 PLN
ING Bank Śląski o/Cieszyn
Nr konta: 97 1050 1083 1000 0022 9507 5275

KRS 0000239841
NIP 548-244-86-11
REGON 240140672